



## METALIZOVANÁ PÁSKA

**METALIZOVANÁ PÁSKA** je jednostranně lepidivá velmi jemná polypropylenová páska pro interiérové aplikace.

### Použití

- |   |
|---|
| ▪ spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních nebo ventilačních jednotek |
| ▪ ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží, apod.                              |
| ▪ spojování při dekoračních pracích   |

### Výhody

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ▪ velmi pevná          | ▪ dobrá přilnavost ke kovům |
| ▪ velice dobrá tažnost | ▪ jemná                     |

### Podklad

Podklad musí být suchý, čistý bez prachu a mastnoty.

### Technické údaje

|                        |  |
|------------------------|--|
| ▪ Nosič                | biaxiálně orientovaná polypropylenová páska (BOPP) |
| ▪ Lepidlo              | akrylové   |
| ▪ Tloušťka pásy        | 47 $\mu$ m   |
| ▪ Barva                | stříbrná metalíza                                  |
| ▪ Rozměry              | 48 mm x 50 m                                       |
| ▪ Světlost dutinky     | 76 mm  |
| ▪ Tažnost do přetržení | 140 %  |
| ▪ Pevnost v tahu       | 140 N/mm <sup>2</sup>                              |
| ▪ Aplikační teplota    | 0 °C až 40 °C                                      |
| ▪ Přilnavost           | 3,5 N /25 mm                                       |

### Skladování

12 měsíců při skladování v interiéru při pokojové teplotě a 50% relativní vlhkosti chráněno před přímým sluncem.

### Zneškodnění

Likvidujte v souladu s místními předpisy jako komunální odpad.

### Balení

obj. číslo: 1704031 Metalizovaná páska 48mm x 50m, 96 kusů v kartonu