



## **TETEX CLASSIC**

### **Netkané průmyslové čisticí utěrky pro všestranné použití**

Netkané průmyslové čisticí utěrky pro všestranné použití **TETEX CLASSIC** jsou speciálně vyvinuté a vyrobené ze syntetických vláken, což je předurčuje k použití v podnicích, ve kterých je požadována vysoká úroveň dodržování hygieny výroby a práce. Ve firmách, kde se klade velký důraz na ekonomiku a plné využití pomocných materiálů. Speciální povrchová struktura čisticí utěrky umožňuje rychlé a důkladné odstraňování jak nečistot organického původu, tak i nečistot, které vznikají v průběhu technologického procesu. Netkané čisticí utěrky **TETEX CLASSIC** neobsahují celulózu, takže mohou být používány opakovaně při pomocných pracích za účelem zajištění čistoty technologického režimu. Poddajný materiál usnadňuje čištění obtížně dostupných míst.

#### **Netkaná čisticí utěrka TETEX CLASSIC:**

- je velmi pevná,
- dokonale sorbuje a odstraňuje nečistoty,
- neodírá čištěný povrch,
- je měkká,
- lze ji používat s roztoky na vodní bázi nebo s organickými látkami,
- má polský hygienický atest,
- má bílou barvu.

#### **Nepostradatelná při čištění:**

- výrobních linek,
- pracovišť,
- nástrojů
- v rámci osobní hygieny

#### **Využití netkané čisticí utěrky TETEX CLASSIC:**

- farmaceutický průmysl,
- potravinářský průmysl,
- průmysl zdravotnických zařízení,
- elektronický průmysl,
- high-tech,
- HORECA (hotelnictví a gastronomie),
- kovoprůmysl,
- úklidové služby.

**Standardní balení:**

TETEX CLASSIC KOLOR PACK 100 32 x 38 cm

TETEX CLASSIC PACK 100 32 x 38 cm

TETEX CLASSIC 100 32 x 37 cm (37 mb)

TETEX CLASSIC 300 32 X 37 cm (111 mb)

TETEX CLASSIC 500 32 x 37 cm (185 mb)

**SPECIFIKACE VÝROBKU**

<b>Parametr</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota a tolerance</b>	<b>Norma / referenční dokument</b>
Složení	%	30 % PES 70 % VISC	standard výrobce
Plošná hmotnost	g/m <sup>2</sup>	55 ± 10%	EN 12127
Šířka výrobku	cm	98 ± 3	EN 1773
Tloušťka výrobku	mm	0,77 ± 0,1	EN ISO 9073-2
Pevnost podélná	N/5cm	min. 40	EN 29073-3
Pevnost příčná	N/5cm	min. 40	EN 29073-3
Tažnost podélná	%	max. 90	EN 29073-3
Tažnost příčná	%	max. 90	EN 29073-3

**Dodavatel:**

METRUM s.r.o.

Gen. Štefánika 1638

750 02 Přerov I

tel.: 581 728 228

email: obchod@metrum.cz

www.metrum.cz