



## YAGOLIE PARKET

TVRDÝ OLEJ NA DŘEVĚNÉ POVRCHY V INTERIÉRU

Informace o výrobku	
Popis	Tvrký olej na dřevěné povrchy v interiéru
Charakteristika	Přírodní tvrdý olej na dřevěné podlahy, schody, nábytek, truhlářské výrobky a další dřevěné interiérové povrchy. Na bázi lněného a tungového (dřevního) oleje s vysokým obsahem pevných látek. Olej dokonale vyplňuje strukturu dřeva, vytváří povrch příjemný na dotek a zároveň jej chrání před pronikáním skvrn a nečistot. Získaný nátěr zabraňuje vysychání dřeva a zdůrazňuje jeho přirozenou krásu. Dřevěné povrchy ošetřené olejem jsou pohodlné na údržbu a snadno se regenerují i při intenzivním používání. Výrobek se dokonale snáší s akrylovými i alkydovými laky řady Nelf & Koopmans.
Výhody	ožívuje a je odolný snadno se nanáší vhodný pro průběžné ošetřování povrchu šetrný k životnímu prostředí sametový vzhled s vodoodpudivými vlastnostmi zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva
Použití	podlahy schody nábytek (komody, stoly, skříně) truhlářské výrobky do interiéru
Barva	bezbarvý, 6 transparentních odstínů informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalogích / letáčích
Balení	1 l / 2,5 l informace o aktuálních velikostech balení jsou dostupné v ceníku, katalogích, letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	směs lněného a tungového oleje
Hustota (při 20 °C)	asi 1,02 kg/l
Doba schnutí	suchý proti prachu asi po 8 hodinách suchý na dotek asi po 24 hodinách (při 20 °C a relativní vlhkosti 65 %) doba schnutí / možnost nanášení druhé vrstvy závisí na druhu dřeva a podmínkách natírání
Další vrstvu lze nanášet	asi po 24 hodinách
Vzhled	polomat
Obsah pevných látek	asi 70 % obj.
Spotřeba	20 – 25 m <sup>2</sup> /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	nanášecí špachtle, váleček s mikrovlákem, štětec, bavlněný hadřík
Pracovní postup	Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti dřeva nesmí překročit 12 %. Před použitím olej dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín. Před nanesením prvního nátěru se doporučuje dřevo okartáčovat. Nanášejte rovnoměrně ve dvou tenkých vrstvách za pomoci nanášecí špachtle, válečku z mikrovlákna, štětce nebo bavlněného hadříku, mezi nánosy dodržujte 24 hodinový interval. Asi po 15 minutách od nánosu vrstvy je třeba olej vetřít krouživými pohyby

Dodavatel: NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Chemiczno-Przemysłowa 10, 51-630 Wrocław  
tel: 0048 71 350 04 25, e-mail: biuro@nelf.pl  
www.koopmans.pl



## YAGOLIE PARKET

### TVRDÝ OLEJ NA DŘEVĚNÉ POVRCHY V INTERIÉRU

	<p>čistým a suchým bavlněným hadříkem nebo polštářkem. Mezi jednotlivými nánosy kvůli lepší přilnavosti nové vrstvy přebruste smirkovým papírem o zrnitosti P150-P180.</p> <p>Olejovaný povrch lze po 24 hodinách dodatečně ošetřit ochranným voskem nebo bezbarvým lakem řady Nelf &amp; Koopmans. Takto ošetřený povrch je možné používat po asi 24 hodinách. Úplné vytvrzení výrobků trvá od 7 do 14 dnů, během této doby se doporučuje opatrnost při používání.</p> <p>V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</p>
Doporučení	<p>Výrobek je připraven k použití, neředí se.</p> <p>Nemíchejte s jinými výrobky.</p> <p>Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %.</p> <p>Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzínem.</p> <p>Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C).</p> <p>Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice.</p> <p>Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p> <p>Poznámka: Látky a papír znečištěné tímto výrobkem skladujte pouze v dobře uzavřené nádobě, zalijte vodou nebo nechte vyschnout venku kvůli nebezpečí požáru.</p>
<b>Další informace</b>	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu.</p> <p>Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.</p>
Číslo TL	11
Verze TL	3
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	<p>METRUM s.r.o. gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov tel 581 728 228 <a href="http://www.metrum.cz">www.metrum.cz</a></p>